



Высокопроизводительная IS серия



УДОБНАЯ УСТАНОВКА НА DIN РЕЙКУ

Удобный монтаж на DIN рейку (35 мм), защита от перенапряжения, защита от перегрузки по току, светодиодный индикатор состояния питания, коррекция коэффициента мощности, сертифицирован по UL и CE, гарантия 3 года.

Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходная мощность
90 - 264 В (AC)	12, 24, 48 В (DC)	15 В, 30 В, 50 В, 70 В, 120 В, 180 В, 240 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение (В, AC)	Серия	Мощность (Вт)	Выходное напряжение (В, DC)	Габариты (мм)	Габариты (дюймы)
90 - 264 В AC	IS-15	15	12, 24	22,5x95x108	0,89x3,74x4,25
	IS-30	30	12, 24	36x95x108	1,42x3,78x4,25
	IS-50	50	24, 48	30x130x125	1,18x5,12x4,92
	IS-70	70	24, 48	33x130x125	1,30x5,12x4,92
	IS-120	120	24, 48	40x130x125	1,57x5,12x4,92
	IS-180	180	24, 48	50x130x125	1,97x5,12x4,92
	IS-240	240	24, 48	60x130x125	2,36x5,12x4,92

PAIRUI ELECTRONIC

#15 FL. DEXIN MANSION, NO.545, MUSEUM ROAD, YANGZHOU CITY. JIANGSU, CHINA

EML: SALES@PAIRUIGROUP.COM | TEL: +86 (514) 82791592

www.pairulgroup.com



НАДЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Структура названия модели:



Преимущества:

- Компактный размер
- Работа с переменным током всего диапазона
- Установка только на DIN-рейку 35 мм
- Защита от перенапряжения
- Защита от перегрузки по току
- Светодиодный индикатор включения питания постоянного тока (зеленый)
- Светодиодный индикатор низкого уровня постоянного тока (красный)
- 3 года гарантии

ЧТО МЫ ОЖИДАЕМ ОТ ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО?

Мы хотим, чтобы она была чище, умнее, надёжнее, эффективнее. Блоки питания PAIRUL реализуют это!



НАШИ РЕШЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ



PAIRUI предлагает качественные импульсные источники питания и магнитные компоненты на мировом рынке в течение 28 лет. Как вертикально интегрированная компания, PAIRUI может предложить качественную продукцию по очень конкурентоспособной цене, и уникальные продукты для удовлетворения Ваших самых изощрённых потребностей. Цель PAIRUI - быть Вашим надёжным партнером в области питания.